

CHARAKTERISTIKA

Satin Woodstain je rozpouštědlová silnovrstvá lazura prvotřídní kvality, speciálně určená na hladké, dřevěné povrchy, kde vytváří pevný, dobře přilnavý, hladký a pružný mikoporézní film se saténovým odleskem. Zvýrazňuje přirozenou krásu a strukturu dřeva. Je odolná vůči nepříznivým povětrnostním vlivům, UV záření, praskání a olupování. Předpokládána životnost a ochrana je 5 let.

POUŽITÍ



Vhodný na měkké nebo tvrdé dřevo jako dveře, okna, podbití, zahradní nábytek, hlavně v exteriéru, ale i interiéru.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací pevný, čistý, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot a prachu. Odstraňte pryskyřici a přírodní oleje přípravkem White Spirit. Vrstvy starých nepřilnavých nátěrů odstraňte. Nátěry, které drží, zbruste jemným, voděodolným brusným papírem, povrch opláchněte vodou a nechte vyschnout. Neošetřené dřevo napustte vhodným průsvitným napouštědlem. Chraňte si dýchací cesty před vdechováním prachu a při broušení používejte respirátor.

ŠKÁLA BAREV

Clear (Bezbarvá), Teak (Teak), Walnut (Ořech), Redwood (Sekvoj), Rosewood (Růžové dřevo), Pine (Borovice), Medium Oak (Dub střední), Mahogany (Mahagon), Light Oak (Dub světlý), Jacobean Oak (Dub jakubský), Antique Pine (Antická borovice).

VYDATNOST



Průměrně 15 m² z 1 litru lazury závislosti na savosti a typu povrchu.

DOBA SCHNUTÍ



Nátěr je suchý na dotek za 3 – 6 hodin. Nanášení další vrstvy za 16 – 24 hodin.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu.

Zbytky výrobku: O 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 04 Kovové obaly.

Obaly znečištěné: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

ŘEDIDLO

Neředí se.

APLIKACE



Před aplikací lazuru důkladně promíchejte. Aplikujte rovnoměrně štětcem ve směru vláken a věnujte pozornost kresbám příčného řezu. Pro optimální ochranu aplikujte dva nátěry. V extrémně nepříznivých povětrnostních podmínkách aplikujte třetí nátěr.

Upozornění: Výsledný odstín dřeva závisí od původní barvy dřeva a od počtu nátěrů.

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ



Před čištěním odstraňte zbytky nátěru z použitých pracovních nástrojů. Znečištěné nářadí omyjte přípravkem White Spirit ihned po skončení prací.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

R10 Hořlavý. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla nebo jiným vhodným mycím prostředkem. NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA NEBO ŘEDIDLA! S38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Kobaltnatá sůl kyseliny 2-ethylhexanové <1%, Butanonoxim <1%, BisPentemethyl Piperidyl Sebacate < 1%, derivát benzotriazolu < 1%, (Clear – bezbarvá)

Kobaltnatá sůl kyseliny 2-ethylhexanové <1%, Butanonoxim <1% (Colours – barevné odstíny)

OBSAH VOC

Vysoký obsah VOC (těkavých organických látek) 25 – 50 %

A/e, max. prahová hodnota obsahu VOC je 400 g/l (2010); tento výrobek obsahuje max. 400 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Hustota výrobku: 0,91 – 0,94 kg/m³

BALENÍ (L)

0,75; 2,5; 5

PROFESIONÁLNÍ
UŽIVATELÉ

Na vyžádání
je k dispozici
Bezpečnostní list.