

CHARAKTERISTIKA

Stormshield Smooth Masonry je vysoce kvalitní vodou ředitelná fasádní barva na bázi akrylové pryskyřice určená do exteriéru. Vytváří trvanlivý matný a hladký povrch, který má vynikající barevnou stálost s předpokládanou životností až 15 let a výbornou odolnost vůči pronikání vody a vlhkosti z venkovního prostředí, znečištění a ekologickému zatížení v exteriéru.

POUŽITÍ



Vhodná na beton, cementovou omítku, cihlové, kamenné a tvárnice zdivo a hrubou omítku.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací suchý, čistý a zbavený nečistot a nepřilnavých částí. Nerovnosti, škáry a praskliny opravte. Plochy porostlé plísní ošetřete přípravkem proti plísním a řasám, postup dle návodu na etiketě prostředku. Silně porézní a drobné povrchy penetrujte (zpevněte) přípravkem Johnstone's Stabilising Solution podle návodu k použití. Chraňte si dýchací cesty před vdychováním prachu a při broušení používejte respirátor.

ŠKÁLA BAREV

Brilliant White (zářivě bílá) a více než 15 000 odstínů lze natónovat v Kolorovacích centrech Johnstone's (3bázový tónovací systém L, D, Z).

VYDATNOST



Průměrně 9 - 11 m² z 1 litru barvy v závislosti na savosti a typu povrchu.

DOBA SCHNUTÍ



Nátěr je suchý na dotek za 1 - 2 hodiny. Nanášení další vrstvy za 4 - 6 hodin.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě mimo zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu.

Zbytky výrobku: O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11.

Obaly čisté: O 15 01 04 Kovové obaly.

Obaly znečištěné: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

CHRAŇTE PŘED MRAZEM.

ŘEDIDLO

Voda.

APLIKACE



Před použitím barvu důkladně promíchejte. Pokud na povrch použijete více než jedno balení, před použitím je vzájemně smíchejte. Nanášejte štětcem, válečkem nebo rozstříkáním. Nanášejte v rovnoměrné vrstvě. Neaplikujte při teplotě pod 10°C nebo za deště.

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ



Před čištěním odstraňte zbytky nátěru z použitých pracovních nástrojů. Znečištěné nářadí omyjte teplou vodou a saponátem ihned po skončení prací a důkladně opláchněte.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S23/42 Nevdechujte páry/ aerosoly, při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla nebo jiným vhodným mycím prostředkem. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

OBSAH VOC

Nízký obsah VOC (těkavých organických látek) 0.3 - 7.99 %

A/c, max. prahová hodnota obsahu VOC je 40 g/l (2010); tento výrobek obsahuje max. 30 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Hustota výrobku: 1,21 - 1,36 kg/m³

Tloušťka nátěru: za mokra 100 µm, za sucha 30 µm

Obsah netěkavých látek (sušina): 30 %

BALENÍ (L)

5; 10

Báze: L (5l; 10l), D (5l), Z (5l)

PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELÉ

Na vyžádání
je k dispozici
Bezpečnostní list.