

CHARAKTERISTIKA

Anti Bacterial Acrylic Matt je vysoce účinná antibakteriální barva na bázi akrylové pryskyřice, určená do interiéru se zvýšenými požadavky na hygienu a čistotu. Tato barva byla vyvinuta na bázi stříbrného iontu, který zabíjí bakterie MRSA, E.Coli a dalších 150 druhů bakterií a následným infekcím. Vytváří tvrdý, omyvatelný a matný povrch ideální do prostor, které jsou vystaveny častému umývání a čištění.

POUŽITÍ



Vhodná na omítky, obkladové desky, beton, cementovou omítku a cihlové zdivo v interiéru. Vhodná rovněž na nátěry dřeva a kovu v interiéru.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací suchý, čistý a zbavený nečistot a nepřilnavých částí. Nerovnosti, škáry a praskliny zastěrkujte nebo zatmelte. Pro spevnení a snížení savosti natřete povrch nejprve vhodným penetračním roztokem podle návodu k použití. Vrstvy starých lesklých nátěrů zbruste jemným voděodolným brusným papírem a povrch důkladně opláchněte vodou. Vyhybejte se vdechování prachu a při broušení používejte obličejový respirátor. Před natřením opracovaných dřevěných a kovových povrchů na ně nejprve naneste vhodný, základní, popřípadě podkladový nátěr značky Johnstone's. Před natřením radiátorů je nechte vychladnout.

ŠKÁLA BAREV


Brilliant White (Brilantní bílá) a více než 15 000 odstínů lze natónovat v Kolorovacích centrech Johnstone's.

VYDATNOST



Průměrně 12 m² z 1 litru barvy v závislosti na savosti a typu povrchu.

DOBA SCHNUTÍ



Nátěr je suchý na dotek za 3 – 4 hodiny. Nanášení další vrstvy za 4 hodiny.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě mimo zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu.

Zbytky výrobku: O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11.

Obaly čisté: O 15 01 04 Kovové obaly.

Obaly znečištěné: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

CHRAŇTE PŘED MRAZEM.

ŘEDIDLO

Voda.

APLIKACE



Před použitím barvu důkladně promíchejte. Pokud na povrch použijete více než jedno balení, před použitím je vzájemně smíchejte. Nanášejte štětcem nebo válečkem. Savé podklady napusťte jednou zředěnou vrstvou v poměru 1 díl vody a 4 díly Anti Bacterial Acrylic Matt. Při aplikaci použijte plyšový váleček se syntetickým složením a nátěr rovnoměrně nanášejte. Při aplikaci štětcem nanášejte barvu v bohatém množství a stejnoměrně. Nedoporučuje se jedno nanesení barvy na štětec rozetřít po příliš velké ploše. Neaplikujte při teplotě nižší než 10°C nebo ve vlhkých podmínkách.

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ



Před čištěním odstraňte zbytky nátěru z použitých pracovních nástrojů. Znečištěné nářadí omyjte teplou vodou a saponátem ihned po skončení prací a důkladně opláchněte.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla nebo jiným vhodným mycím prostředkem. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

OBSAH VOC

Nízký obsah VOC (těkavých organických látek) 0,3 – 7,99 %

A/a, max. prahová hodnota obsahu VOC je 30 g/l (2010); tento výrobek obsahuje max. 30 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Hustota výrobku: 1,18 – 1,35 kg/dm³

TLoušťka nátěru: za mokra 83 µm, za sucha 28 µm

Obsah netěkavých látek (sušina): 42%

BALENÍ (L)

5

PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELÉ

Na vyžádání je k dispozici Bezpečnostní list.