

## CHARAKTERISTIKA

Teak Oil je speciálně vybraná směs modifikovaných přírodních olejů a vosků. Používá se na udržení neošetřených, dřevěných povrchů v interiéru i exteriéru, ze kterých zvětraly přírodní oleje. Ochraňuje dřevo před vysušením, zdeformováním a štěpením. Dodává dřevu přírodní olej, póry dřeva neuzavírá a dřevo nepraská.

## POUŽITÍ



Vhodný na všechny druhy hladkých dřevěných povrchů, hlavně na dveře a okenní rámy v exteriéru. Vhodný i na exotické dřeviny a tvrdé dřevo.

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před napouštěním čistý a suchý, zbavený nečistot a prachu.

## ŠKÁLA BAREV


Bezbarvý

## VYDATNOST



Průměrně 12 m<sup>2</sup> z 1 litru na měkkém dřevě, nebo 15 m<sup>2</sup> na tvrdém dřevě.

## DOBA SCHNUTÍ



Nátěr je suchý na dotek za 3 hodiny. Nanášení další vrstvy za 2 dny. Doba schnutí se prodlužuje v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti.

## PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu.

Zbytky výrobku: O 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Obaly čisté: 0 15 01 02 Plastové obaly.

Obaly znečištěné: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

## ŘEDIDLO

Neředí se.

## APLIKACE



Olej dostatečně aplikujte hadříkem nebo štětcem. Po vsáknutí odstraňte z povrchu přebytečný olej.

## ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ



Před čištěním odstraňte zbytky nátěru z použitých pracovních nástrojů. Znečištěné nářadí omyjte přípravkem White Spirit ihned po skončení prací.

## BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

R10 Hořlavý. R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla nebo jiným vhodným mycím prostředkem. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

## OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká, nízkovroucí hydrogenovaný benzín 50-100%.

## OBSAH VOC

Neuvádí se.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Hustota výrobku: 0,83 – 0,86 kg/m<sup>3</sup>

## BALENÍ (L)

0,5

PROFESIONÁLNÍ  
UŽIVATELÉ

Na vyžádání  
je k dispozici  
Bezpečnostní list.