

## CHARAKTERISTIKA

Decking Stain je vysoko kvalitní vodou ředitelná lazura speciálně určená na dlouhodobou ochranu neošetřených jako i již natíraných dřevěných podlah proti povětrnostním vlivům v exteriéru. Obsahuje přírodní vosk, který vytváří vodoodpudivý povrch odolný vůči praskání a olupování. Nátěr zabarvuje dřevo a poskytuje tvrdý matný povrch s dlouholetou ochranou před plísněmi a houbami.

## POUŽITÍ



Je určena na dřevěné podlahy a terasy v exteriéru.

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací čistý, suchý a zbavený nečistot. Hlavičky hřebíků nebo skrutek musí být dobře zatlučené do dřeva a přetřené vhodným tmelem na dřevo. Nové nebo neošetřené dřevo ošetřete vhodným transparentním napouštědlem na dřevo. Z už lakovaného dřevěného povrchu odstraňte vrstvy starých nátěrů nebo laků odstraňovačem starých nátěrů podle návodu uvedeném na obalu. Následně pokračujte jako při novém dřevě.

## ŠKÁLA BAREV

Rich Teak (Tmavý teak), Chestnut Brown (Kaštanová hněd), Natural Oak (Přírodní dub), Spanish Cedar (Španělský cedr).

## VYDATNOST



Průměrně 12 m<sup>2</sup> z 1 litru barvy v závislosti na savosti a typu povrchu.

## DOBA SCHNUTÍ



Nátěr je suchý na dotek za 1 - 2 hodiny. Nanášení další vrstvy za 4 hodiny.

## PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě mimo zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu.

Zbytky výrobku: O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11.

Obaly čisté: 0 15 01 04 Kovové obaly.

Obaly znečištěné: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

CHRAŇTE PŘED MRAZEM.

## ŘEDIDLO

Neředí se.

## APLIKACE



Nátěr před aplikací důkladně promíchejte. Aplikujte rovnoměrně štětcem ve směru vláken a věnujte pozornost kresbám příčného řezu. Na dřevo ošetřené průsvitným napouštědlem aplikujte dva nátěry. Na následné úpravy bude postačovat jeden nátěr. Neaplikujte při teplotě pod 10°C.

Upozornění: Výsledný odstín dřeva závisí od původní barvy dřeva a od počtu nátěrů.

## ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ



Před čištěním odstraňte zbytky nátěru z použitých pracovních nástrojů. Znečištěné nářadí omyjte teplou vodou a saponátem ihned po skončení prací a důkladně opláchněte.

## BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla nebo jiným vhodným mycím prostředkem. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

## OBSAH VOC

Nízký obsah VOC (těkavých organických látek) 0,3 – 7,99 %

A/e, max. prahová hodnota obsahu VOC je 130 g/l (2010); tento výrobek obsahuje max. 10 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Hustota výrobku: 1,01 – 1,04 kg/m<sup>3</sup>

## BALENÍ (L)

2,5

PROFESIONÁLNÍ  
UŽIVATELÉ

Na vyžádání  
je k dispozici  
Bezpečnostní list.