

CHARAKTERISTIKA

Classic Matt Woodstain je rozpouštědlová tenkovrstvá lazura určená na hrubě opracované a hladké dřevo, kde vytváří matný mikroporézní film, který odolává praskání, vzduchovým puchýřům a loupání nátěru. Zvýrazňuje přirozenou krásu a strukturu dřeva. Je vhodná i jako součást systému se silnovrstvou lazurou Satin Woodstain, kde zajišťuje životnost a ochranu 5 let.

POUŽITÍ



Vhodná na hrubě opracované nebo hladké broušené dřevo, oplocení, dveře, okna a nábytek, zahradní nábytek, dřevěné terasy.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot a prachu. Případné plísňe či lišejne ošetřete napouštěcím ochranným přípravkem. Vrstvy starých nepřílnavých nátěrů odstraňte, nátěry, které drží, zbruste jemným, voděodolným brusným papírem, povrch opláchněte vodou a nechte vyschnout. Praskliny a trhliny vyplňte vhodným tmelem na dřevo. Původní vrstvy krycích barev odstraňte vhodným odstraňovačem starých nátěrů. Vyhněte se vdechování prachu a při broušení používejte respirátor.

ŠKÁLA BAREV

Clear (Bezbarvá), Teak (Teak), Walnut (Ořech), Redwood (Sekvoj), Rosewood (Růžové dřevo), Pine (Borovice), Medium Oak (Dub střední), Mahogany (Mahagon), Light Oak (Dub světlý), Jacobean Oak (Dub jakubský), Antique Pine (Antická borovice).

VYDATNOST



Průměrně 15 m² z 1 litru lazury v závislosti od druhu a porovitosti dřeva.

DOBA SCHNUTÍ



Nátěr je suchý na dotek za 2 - 4 hodiny v závislosti na podmínkách zasychání. Nanášení další vrstvy po 16 hodinách.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu.

Zbytky výrobku: O 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Obaly čisté: 0 15 01 04 Kovové obaly.

Obaly znečištěné: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

ŘEDIDLO

Neředí se.

APLIKACE



Před použitím lazuru důkladně promíchejte. Aplikujte rovnoměrně štětcem ve směru vláken po celé jejich délce a věnujte pozornost kresbám příčného řezu. Nové, neošetřené, měkké dřevo se doporučuje napustit vhodným bezbarvým napouštědlem. Pro dosažení maximální ochrany následně aplikujte minimálně 2 nátěry lazury. Mezi jednotlivými nátěry povrch lehce přebuste. Upozornění: Výsledný odstín dřeva závisí na původní barvě dřeva a na počtu nátěrů.

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ



Před čištěním odstraňte zbytky nátěru z použitých pracovních nástrojů. Znečištěné nářadí omyjte přípravkem White Spirit ihned po skončení prací.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

R10 Hořlavý. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla nebo jiným vhodným mycím prostředkem. NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA NEBO ŘEDIDLA! S38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

2-ethylhexanoát kobaltnatý < 1%, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebakát < 1%, Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-omega-hydroxy < 1%. Obsahuje Butanonoxim < 1%. (Clear - bezbarvá)
2-ethylhexanoát kobaltnatý < 1%. Obsahuje Butanonoxim < 1% (Colours - barevné odstíny)

OBSAH VOC

Vysoký obsah VOC (těkavých organických látek) 25 – 50 %

A/e, max. prahová hodnota obsahu VOC je 400 g/l (2010); tento výrobek obsahuje max. 400 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Hustota výrobku: 0,91 – 0,94 kg/dm³

BALENÍ (L)

0,75; 2,5; 5

PROFESIONÁLNÍ
UŽIVATELÉ

Na vyžádání
je k dispozici
Bezpečnostní list.

Výrobce:



PPG Architectural Coatings UK Limited
Huddersfield Road, Birstall, Batley, West Yorkshire, WF17 9XA
Velká Británie
www.johnstonestrade.com

Distributor v CZ:

TRIGA COLOR, a.s.
Janačkova 333, Tišnov, Česká republika
Tel.: +420 532 193 911
www.johnstones.cz