

CHARAKTERISTIKA

Anti Bacterial Acrylic Eggshell je vysoce účinná antibakteriální barva na bázi akrylové pryskyřice, určená do interiéru se zvýšenými požadavky na hygienu a čistotu. Tato barva byla vyvinuta na bázi stříbrného iontu, který zabíjí množení MRSA, E.Coli a dalších 150 druhů bakterií a následným infekcím. Vytváří tvrdý, omyvatelný a pololesklý povrch ideální do prostor, které jsou vystavené častému umývání a čištění.

POUŽITÍ



Vhodná na omítky, obkladové desky, beton, cementovou omítku a cihlové zdivo v interiéru.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací suchý, čistý a zbavený nečistot a nepřilnavých částí. Nerovnosti, škáry a praskliny zastěrkujte nebo zatmelte. Pro spevnění a snížení savosti natřete povrch nejprve vhodným penetračním roztokem podle návodu k použití. Vrstvy starých lesklých nátěrů zbruste jemným voděodolným brusným papírem a povrch důkladně opláchněte vodou. Vyhněte se vdechování prachu a při broušení používejte obličejový respirátor.

ŠKÁLA BAREV

Brilliant White (Brilantní bílá) a více než 15 000 odstínů lze natónovat v Kolorovacích centrech Johnstone's.

VYDATNOST



Průměrně 12 m² z 1 litru barvy v závislosti na savosti a typu povrchu.

DOBA SCHNUTÍ



Nátěr je suchý na dotek za 1 – 2 hodiny. Nanášení další vrstvy za 3 – 4 hodiny.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě mimo zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu.

Zbytky výrobku: O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11.

Obaly čisté: O 15 01 04 Kovové obaly.

Obaly znečištěné: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

CHRAŇTE PŘED MRAZEM.

ŘEDIDLO

Voda.

APLIKACE



Před použitím barvu důkladně promíchejte. Pokud na povrch použijete více než jedno balení, před použitím je vzájemně smíchejte. Nanášejte štětcem, válečkem nebo rozstříkáním. Savé podklady napustěte jednou vrstvou Anti Bacterial Acrylic Eggshell naředěnou 10-ti % vody. Nanášejte v rovnoměrné vrstvě. Neaplikujte při teplotě pod 10°C.

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ



Před čištěním odstraňte zbytky nátěru z použitých pracovních nástrojů. Znečištěné nářadí omyjte teplou vodou a saponátem ihned po skončení prací a důkladně opláchněte.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S23/42 Nevdechujte páry/ aerosoly, při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla nebo jiným vhodným mycím prostředkem. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

OBSAH VOC

Nízký obsah VOC (těkavých organických látek) 0,3 – 7,99 %

A/a, max. prahová hodnota obsahu VOC je 30 g/l (2010); tento výrobek obsahuje max. 30 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Hustota výrobku: 1,12 – 1,20 kg/dm³

Tloušťka nátěru: za mokra 83 µm, za sucha 30 µm

Obsah netěkavých látek (sušina): 42%

BALENÍ (L)

5

PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELÉ

Na vyžádání
je k dispozici
Bezpečnostní list.