

## CHARAKTERISTIKA

Shed & Fence Treatment je speciální přípravek s vysokou odolností vůči povětrnostním podmínkám, určený na ochranu a dekoraci hrubě opracovaného i hladkého dřeva v exteriéru. Vytváří voděodpudivý povrch, odolný vůči vyblednutí s 3 letou barevnou stálostí. Chrání dřevo proti škodlivým účinkům UV záření a po zaschnutí není škodlivá ani pro zvířata či rostliny.

## POUŽITÍ



Vhodná na oplocení, dřevěné obložení, pergoly, řezivo i na hladce opracované dřevo v exteriéru.

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací čistý, suchý a zbavený nečistot. Vrstvy starých nátěrů jako jsou barvy, laky nebo vosky odstraňte. Pokud je dřevo napadeno plísní, houbami, mechem, tyto musí být před natíráním mechanicky a chemicky odstraněny fungicidním přípravkem podle návodu k použití. Chraňte si dýchací cesty před vdechováním prachu a při broušení používejte respirátor.

## ŠKÁLA BAREV

Ebony (Eben), Rustic Red (Červeň rustikální), Light Brown (Hněd světlá), Green (Zeleň), Dark Oak (Dub tmavý), Dark Chestnut (Kaštan tmavý), Acorn Gold (Žalud zlatý).

## VYDATNOST



Průměrně 6 m<sup>2</sup> na řezivo a 12 m<sup>2</sup> na hladce opracovaném dřevě z 1 litru lazury v závislosti na poréznosti dřeva.

## DOBA SCHNUTÍ



Nátěr je suchý na dotek za 2 hodiny. Nanášení další vrstvy za 2 - 4 hodiny.

## PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě mimo zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu.

Zbytky výrobku: O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11.

Obaly čisté: O 15 01 04 Kovové obaly.

Obaly znečištěné: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

CHRAŇTE PŘED MRAZEM.

## ŘEDIDLO

Vodou

## APLIKACE



Lazuru před aplikací i v průběhu aplikace důkladně promíchejte. Během aplikace noste rukavice. Rovnoměrně aplikujte štětcem. Pokud se nátěrová hmota dostane při aplikaci na rostliny, omyjte je, aby na listoví nevznikly skvrny. Na nové, tvrdé dřevo postačuje jeden nátěr, ale dva nátěry prodlouží životnost. Na staré zvětralé či porézní dřevo bude pravděpodobně třeba nanést dva nátěry. Neaplikujte na mokré dřevo a neaplikujte při teplotě pod 10°C a pokud hrozí déšť.

Upozornění: Výsledný odstín dřeva závisí od původní barvy dřeva a od počtu nátěrů.

## ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ



Před čištěním odstraňte zbytky nátěru z použitých pracovních nástrojů. Znečištěné nářadí omyjte teplou vodou a saponátem ihned po skončení prací a důkladně opláchněte.

## BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla nebo jiným vhodným mycím prostředkem. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

## OBSAH VOC

Minimální obsah VOC (těkavých organických látek) 0 – 0.29 %

A/e, max. prahová hodnota obsahu VOC je 130 g/l (2010); tento výrobek obsahuje max. 3 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Hustota výrobku: 1,00 – 1,03 kg/m<sup>3</sup>

## BALENÍ (L)

5

PROFESIONÁLNÍ  
UŽIVATELÉ

Na vyžádání  
je k dispozici  
Bezpečnostní list.